V M-3SE
Válvula de Assento (Poppet)

Válvulas de assento para dar partida, parar e direcionar o fluído.
Na parada vazamento zero.

Solicite pelo código

V M- 3 SE 6 U 20 315 G24 N Z4 P B0.8

- Óleo hidráulico mineral
- 3 Pórticos
- 4 Pórticos
- Modelo
- TN6 e TN10
- U = 2/3 Normalmente aberto;
- C = 2/3 Normalmente fechado;
- D = 2/4; Y = 2/4
- Série
- Pressão de trabalho
- G24 = DC 24V; W220 = AC 220V

- Sem código = Sem gicleur
- B0.8 = Gicleur 0.8mm
- B10 = Gicleur 1.0mm
- B12 = Gicleur 1.2mm
- B14 = Gicleur 1.4mm
- B15 = Gicleur 1.5mm
- B18 = Gicleur 1.8mm
- B20 = Gicleur 2.0mm
- B22 = Gicleur 2.2mm
- Sém código = Sem válvula de retenção
- P = Com válvula de retenção
- Z4 = Conector DIN;
- Z5 = Conector DIN com LED
- Sem código = Sem acionamento de emergência
- N = Com acionamento de emergência

Informações Técnicas

Tamamho	6U	6C	6D	6Y	10U	10C	10D	10Y
Faixa de Vazão (l/min)	16	16	12	12	30	24	30	24
Faixa de Pressão (Bar)	315							

Dimensões

TN6



TN10